



P.C.B LAYOUT

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 1AMP
 Insulator Resistance: 1000MΩegohms min
 Voltage Rating: AC 300V
 Operating Temperature: -40° ~+105°
 Max Processing Temp: 260° for 3~5 seconds
 Contact Material: Brass
 Insulator Material: PA6T Black
 Plating: G10d Flash Plated over Nickel

Contacts Per Row	Dimensions		Contacts Per Row	Dimensions	
	A	B		A	B
2*2pin	2.54	1.27	2*2pin	33.02	31.75
2*3pin	3.81	2.54	2*2pin	34.29	33.02
2*4pin	5.08	3.81	2*2pin	35.56	34.29
2*5pin	6.35	5.08	2*2pin	36.83	35.56
2*6pin	7.62	6.35	2*3pin	38.10	36.83
2*7pin	8.89	7.62	2*3pin	39.37	38.10
2*8pin	10.16	8.89	2*3pin	40.64	39.37
2*9pin	11.43	10.16	2*3pin	41.91	40.64
2*10pin	12.70	11.43	2*3pin	43.18	41.91
2*11pin	13.97	12.70	2*3pin	44.45	43.18
2*12pin	15.24	13.97	2*3pin	45.72	44.45
2*13pin	16.51	15.24	2*3pin	46.99	45.72
2*14pin	17.78	16.51	2*3pin	48.26	46.99
2*15pin	19.05	17.78	2*4pin	49.53	48.26
2*16pin	20.32	19.05	2*4pin	50.80	49.53
2*17pin	21.59	20.32	2*4pin	52.07	50.80
2*18pin	22.86	21.59	2*4pin	53.34	52.07
2*19pin	24.13	22.86	2*4pin	54.61	53.34
2*20pin	25.40	24.13	2*4pin	55.88	54.61
2*21pin	26.67	25.40	2*4pin	57.15	55.88
2*22pin	27.94	26.67	2*4pin	58.42	57.15
2*23pin	29.21	27.94	2*4pin	59.69	58.42
2*24pin	30.48	29.21	2*4pin	60.96	59.69
2*25pin	31.75	30.48	2*4pin	62.23	60.96
			2*4pin	63.50	62.23

toppt 深圳市鑫冠辉电子有限公司

一般公差 COMMON TOLERANCES		成品图		绘图 FLOUT		比例 SCALE	
X	±0.30	料号 PART NO	PH3-N250-TAB-G0	审核 CHECKED	LTYAN	单位 UNIT	MM
X.X	±0.25	品名 TITLE	排针1.27*1.0 2*50P SMT 展开5.3 L=6.2mm	核准备案 APPROVED		版次 REV.	A.2
X.XXX	±0.20	THIRD ANGLE PROJECTION:		日期 DATE	2019-02-21	页次 SHEET	01
X.XXXX	±0.15	ANGLE	±2°	图幅 SIZE	A4		

编号 DWG NO	标记 REV. LTR	日期 DATE	变更内容 REVISION NOTES	签名 SIGN	版次 REV.
XGH-DWG-A1543					