



C	9.95	12.45	14.95	17.45	19.95	22.45	24.95	27.45	29.95	32.45	34.95	37.45	39.95	42.45
B	7.45	9.95	12.45	14.95	17.45	19.95	22.45	24.95	27.45	29.95	32.45	34.95	37.45	39.95
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0
尺寸	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
孔径														

- 技术要求**
1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象; 插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
 2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
 3. 每一插针在针座上的固定力 $\geq 18N$ 。
 4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。
 5. 包装说明
 - ① 散装: 无盖片
 - ② 管装: 无盖片
 - ③ 编带: 有盖片

总装图

产品名称	立贴针座
规格型号	XH-AB
产品代号	HX25003-AB
图样标记	视图 重量 比例
共 1 页	第 1 页
设计	王鹏程
校对	郑建银
审核	
工艺	
标记处数	更改文件号
设计	王鹏程
校对	郑建银
审核	
工艺	
标准号	签字日期
批准	沈才义
日期	2018.06.27