


积层贴片陶瓷片式电容器

一般等级，低背品

CGB系列

| | |
|------|------------------|
| CGB1 | 0603 [0201 inch] |
| CGB2 | 1005 [0402 inch] |
| CGB3 | 1608 [0603 inch] |
| CGB4 | 2012 [0805 inch] |

* 表示尺寸代码。JIS[EIA]



使用注意事项

在使用本产品前，请务必随附采购规格书。

安全注意事项

使用本产品时，请注意安全事项。

注意

1. 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备（AV 设备，通信设备，家电产品，娱乐设备，计算机设备，个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。

对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫大社会影响的以下用途（以下称‘特定用途’）中的适用性，性能发挥，品质，本公司不予保证。

客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用，请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商不同于本产品目录中所记载的使用用途。

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| (1) 航空，航天设备 | (8) 公共性的高度信息处理设备 |
| (2) 运输设备（汽车，电车，船舶等） | (9) 军用设备 |
| (3) 医疗设备（除《药事法》分类中的Ⅰ、Ⅱ级以外） | (10) 电热用品，燃烧设备 |
| (4) 发电控制设备 | (11) 防灾防盗设备 |
| (5) 核动力相关设备 | (12) 各种安全装置 |
| (6) 海底设备 | (13) 其他被认定为特定用途的用途 |
| (7) 交通工具控制设备 | |

此外，对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时，请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置，并设置备用回路等。

2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。
3. 关于本产品目录中记载的产品，本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的“交货规格书”。在选用产品时，建议签定交货规格书。
4. 在出口本产品目录中记载的产品时，有时会被归为“外汇及外贸管理法”中规定的管制货物等。在这种情况下，需要有依据该法规定的出口许可。
5. 关于本产品目录的内容，未经本公司许可不得擅自转载或复制。
6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时，本公司对此将不承担责任。并且，本公司不对该等权利的实施权办理许可。
7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。

注意：伴随网站的更新，由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要，从2013年1月开始，TDK将在产品目录中使用新型号。新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用，但不适用于OEM订购。目录型号的最后5位数与产品标签上的交货型号（内部控制编号）不同，请注意。详细信息请联系当地TDK销售代表。

（例）

| 产品目录发行日期 | 目录型号 | 交货型号（交货标签上的标识） |
|------------|-----------------------|---------------------|
| 2012年12月以前 | C1608C0G1E103J(080AA) | C1608C0G1E103JT000N |
| 2013年1月及以后 | C1608C0G1E103J080AA | C1608C0G1E103JT000N |

CGB 系列

低背品



Type: CGB1/0603 [0201 inch]、CGB2/1005 [0402 inch]、CGB3/1608 [0603 inch]
CGB4/2012 [0805 inch]

■ 系列概要

TDK积层陶瓷贴片电容的一般等级低背品CGB系列（电容高度低于普通系列），最适合用于移动设备等对器件高度有要求的应用场景中。该系列的最大电容值为 $10\mu\text{F}$ ，与高度为0.22mm或更小的产品兼容。


■ 特点

- 产品的高度低于普通产品的高度，并且可以应对高度为 0.22mm 或更小的产品
- 四种产品尺寸: 0603, 1005, 1608, 2012mm

■ 应用

- 最适合用于手机及移动设备等对器件高度有要求的应用场景中。

■ 形状与尺寸



| | |
|---|------|
| L | 主体长度 |
| W | 主体宽度 |
| T | 主体高度 |
| B | 端子宽度 |
| G | 端子间距 |

Dimensions in mm

| Type | L | W | T | B | G |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| CGB1 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.19±0.03 | 0.10min. | 0.20min. |
| CGB2 | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.30±0.03 | 0.10min. | 0.30min. |
| CGB3 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.50±0.05 | 0.20min. | 0.30min. |
| CGB4 | 2.00±0.20 | 1.25±0.20 | 0.50±0.05 | 0.20min. | 0.50min. |

* 尺寸公差是代表价值。

■ 目录型号的识别法

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| CGB | 3 | S | 1 | X5R | 0J | 106 | M | 050 | A | C |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |

(1) 系列名称

(2) 尺寸 L x W (mm)

| 代码 | EIA | 长度 | 宽度 | 端子宽度 |
|----|--------|------|------|-----------|
| 1 | CC0201 | 0.60 | 0.30 | 0.10 min. |
| 2 | CC0402 | 1.00 | 0.50 | 0.10 min. |
| 3 | CC0603 | 1.60 | 0.80 | 0.20min. |
| 4 | CC0805 | 2.00 | 1.25 | 0.20min. |

(3) 厚度代码

| 代码 | 产品厚度 |
|----|--------------|
| T | 0.22 mm max. |
| A | 0.33 mm max. |
| S | 0.50 mm max. |
| B | 0.55 mm max. |
| C | 0.65 mm max. |

(4) 寿命试验的电压条件

| 代码 | 条件 |
|----|------------|
| 1 | 1 × R.V. |
| 3 | 1.5 × R.V. |

(5) 温度特性

| 温度特性 | 电容变化率 | 温度范围 |
|------|-------|---------------|
| JB | ±10% | -25 to +85°C |
| X5R | ±15% | -55 to +85°C |
| X6S | ±22% | -55 to +105°C |
| X7R | ±15% | -55 to +125°C |
| X7S | ±22% | -55 to +125°C |

(6) 额定电压 (DC)

| 代码 | 电压 (DC) |
|----|---------|
| 0G | 4.0V |
| 0J | 6.3V |
| 1A | 10V |
| 1C | 16V |
| 1E | 25V |

(7) 标称电容 (pF)

电容量以 pF (微微法拉) 为单位, 并用三个文字表示。最初两个文字表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数字后的零的个数。含有小数点时用 R 表示。

(例) 0R5 = 0.5pF
101 = 100pF
225 = 2,200,000pF = 2.2μF

(8) 电容容差

| 代码 | 容差 |
|----|------|
| K | ±10% |
| M | ±20% |

(9) 厚度

| 代码 | 产品厚度 |
|-----|--------------|
| 022 | 0.22 mm max. |
| 033 | 0.33 mm max. |
| 050 | 0.50 mm max. |
| 055 | 0.55 mm max. |
| 065 | 0.65 mm max. |

(10) 包装形式

| 代码 | 形式 |
|----|-----------------|
| A | 178mm 卷筒、4mm 间距 |
| B | 178mm 卷筒、2mm 间距 |

(11) 特殊指定代码

| 代码 | 内容 |
|-----|-----------|
| B,C | 本公司内部管理符号 |

电容范围图

CGB1/0603 [0201 inch]
















| 电容 | | X5R | X6S |
|---------|-----|---|---|
| (pF) | 代码 | 0J (6.3V) | 0G (4V) |
| 100,000 | 104 |  |  |








标准厚度  0.22 mm



■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参照P-7以后的静电容量范围表。

电容范围图

CGB2/1005 [0402 inch]

| 电容 | | JB | | | | | X5R | | | | |
|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (pF) | 代码 | 1E (25V) | 1C (16V) | 1A (10V) | 0J (6.3V) | 0G (4V) | 1E (25V) | 1C (16V) | 1A (10V) | 0J (6.3V) | 0G (4V) |
| 220,000 | 224 | | | | | | | | |  | |
| 470,000 | 474 | |  |  | | | |  |  |  |  |
| 1,000,000 | 105 |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| 2,200,000 | 225 | | | | | | | | |  | |














| 电容 | | X6S | | | X7S | |
|-----------|-----|---|---|---|---|---|
| (pF) | 代码 | 1A (10V) | 0J (6.3V) | 0G (4V) | 0J (6.3V) | 0G (4V) |
| 220,000 | 224 | | |  | | |
| 470,000 | 474 |  |  |  | |  |
| 1,000,000 | 105 | | | |  |  |








标准厚度  0.22 mm  0.33 mm


■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参照P-7以后的静电容量范围表。

电容范围图

CGB3/1608 [0603 inch]

| 电容 | | JB | | | | | X5R | | | | |
|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (pF) | 代码 | 1E (25V) | 1C (16V) | 1A (10V) | 0J (6.3V) | 0G (4V) | 1E (25V) | 1C (16V) | 1A (10V) | 0J (6.3V) | 0G (4V) |
| 470,000 | 474 |  | | | | |  | | | | |
| 1,000,000 | 105 | |  | | | | |  | | | |
| 2,200,000 | 225 | | |  | | | | |  | | |
| 4,700,000 | 475 | | | |  |  | | | |  |  |
| 10,000,000 | 106 | | | | |  | | | |  |  |

| 电容 | | X6S | | | | X7R | | X7S |
|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| (pF) | 代码 | 1C (16V) | 1A (10V) | 0J (6.3V) | 0G (4V) | 1A (10V) | 0J (6.3V) | 0G (4V) |
| 1,000,000 | 105 |  | | | |  |  | |
| 2,200,000 | 225 | |  |  | | | |  |
| 4,700,000 | 475 | | | |  | | | |

标准厚度  0.50 mm  0.55 mm

■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参照P-7以后的静电容量范围表。

电容范围图

CGB4/2012 [0805 inch]

| 电容 | | JB | | | X5R | | | X6S | | | X7R | |
|-----------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| (pF) | 代码 | 1E (25V) | 1C (16V) | 1A (10V) | 1E (25V) | 1C (16V) | 1A (10V) | 1C (16V) | 1A (10V) | 0J (6.3V) | 1A (10V) | 0J (6.3V) |
| 1,000,000 | 105 | ■ | | | ■ | | | | | | | |
| 2,200,000 | 225 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

标准厚度 ■ 0.55 mm

■关于产品厚度, 静电容量公差等详细信息, 请参照P-7以后的静电容量范围表。

电容范围表

温度特性: JB (-25 to +85°C、±10%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | | |
|-------|----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 额定电压 Edc: 25V | 额定电压 Edc: 16V | 额定电压 Edc: 10V | 额定电压 Edc: 6.3V |
| 470nF | 1005 | 0.33max. | ±10% | | CGB2A1JB1C474K033BC | CGB2A3JB1A474K033BB | |
| | | | ±20% | | CGB2A1JB1C474M033BC | CGB2A3JB1A474M033BB | |
| | 1608 | 0.55max. | ±10% | CGB3B3JB1E474K055AB | | | |
| | | | ±20% | CGB3B3JB1E474M055AB | | | |
| 1μF | 1005 | 0.33max. | ±10% | CGB2A1JB1E105K033BC | CGB2A1JB1C105K033BC | CGB2A1JB1A105K033BC | CGB2A3JB0J105K033BB |
| | | | ±20% | CGB2A1JB1E105M033BC | CGB2A1JB1C105M033BC | CGB2A1JB1A105M033BC | CGB2A3JB0J105M033BB |
| | 1608 | 0.55max. | ±10% | CGB3B1JB1E105K055AC | CGB3B3JB1C105K055AB | | |
| | | | ±20% | CGB3B1JB1E105M055AC | CGB3B3JB1C105M055AB | | |
| | 2012 | 0.55max. | ±10% | CGB4B3JB1E105K055AB | | | |
| | | | ±20% | CGB4B3JB1E105M055AB | | | |
| 2.2μF | 1005 | 0.33max. | ±10% | | | | CGB2A1JB0J225M033BC |
| | | | ±20% | | CGB3B1JB1C225K055AC | CGB3B3JB1A225K055AB | |
| | 1608 | 0.55max. | ±10% | | CGB3B1JB1C225M055AC | CGB3B3JB1A225M055AB | |
| | | | ±20% | CGB4B1JB1E225K055AC | CGB4B3JB1C225K055AB | CGB4B3JB1A225K055AB | |
| 2012 | 0.55max. | ±10% | CGB4B1JB1E225M055AC | CGB4B3JB1C225M055AB | CGB4B3JB1A225M055AB | | |
| | | ±20% | CGB4B1JB1E225M055AC | CGB4B3JB1C225M055AB | CGB4B3JB1A225M055AB | | |
| 4.7μF | 1608 | 0.55max. | ±10% | | | CGB3B1JB1A475K055AC | CGB3B3JB0J475K055AB |
| | | | ±20% | | | CGB3B1JB1A475M055AC | CGB3B3JB0J475M055AB |
| 10μF | 1608 | 0.50max. | ±20% | | | | CGB3S1JB0J106M050AC |
| | | 0.65max. | ±20% | | | | CGB3C1JB0J106M065AC |

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 |
|------|------|------------|------|---------------------|
| | | | | 额定电压 Edc: 4V |
| 1μF | 1005 | 0.33max. | ±10% | CGB2A3JB0G105K033BB |
| | | | ±20% | CGB2A3JB0G105M033BB |
| 10μF | 1608 | 0.50max. | ±20% | CGB3S3JB0G106M050AB |

电容范围表

温度特性: X5R (-55 to +85°C、±15%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | | |
|-------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 额定电压 Edc: 25V | 额定电压 Edc: 16V | 额定电压 Edc: 10V | 额定电压 Edc: 6.3V |
| 100nF | 0603 | 0.22max. | ±20% | | | | CGB1T3X5R0J104M022BB |
| 220nF | 1005 | 0.22max. | ±20% | | | | CGB2T3X5R0J224M022BB |
| | | 0.22max. | ±20% | | | | CGB2T3X5R0J474M022BB |
| 470nF | 1005 | 0.33max. | ±10% | | CGB2A1X5R1C474K033BC | CGB2A3X5R1A474K033BB | |
| | | | ±20% | | CGB2A1X5R1C474M033BC | CGB2A3X5R1A474M033BB | |
| | 1608 | 0.55max. | ±10% | CGB3B3X5R1E474K055AB | | | |
| | | | ±20% | CGB3B3X5R1E474M055AB | | | |
| 1µF | 1005 | 0.33max. | ±10% | CGB2A1X5R1E105K033BC | CGB2A1X5R1C105K033BC | CGB2A1X5R1A105K033BC | CGB2A3X5R0J105K033BB |
| | | | ±20% | CGB2A1X5R1E105M033BC | CGB2A1X5R1C105M033BC | CGB2A1X5R1A105M033BC | CGB2A3X5R0J105M033BB |
| | 1608 | 0.55max. | ±10% | CGB3B1X5R1E105K055AC | CGB3B3X5R1C105K055AB | | |
| | | | ±20% | CGB3B1X5R1E105M055AC | CGB3B3X5R1C105M055AB | | |
| | 2012 | 0.55max. | ±10% | CGB4B3X5R1E105K055AB | | | |
| | | | ±20% | CGB4B3X5R1E105M055AB | | | |
| 2.2µF | 1005 | 0.33max. | ±20% | | | | CGB2A1X5R0J225M033BC |
| | | | ±10% | | CGB3B1X5R1C225K055AC | CGB3B3X5R1A225K055AB | |
| | 1608 | 0.55max. | ±20% | | CGB3B1X5R1C225M055AC | CGB3B3X5R1A225M055AB | |
| | | | ±10% | CGB4B1X5R1E225K055AC | CGB4B3X5R1C225K055AB | CGB4B3X5R1A225K055AB | |
| 2012 | 0.55max. | ±20% | CGB4B1X5R1E225M055AC | CGB4B3X5R1C225M055AB | CGB4B3X5R1A225M055AB | | |
| | | ±10% | | CGB3B1X5R1A475K055AC | CGB3B3X5R0J475K055AB | | |
| 4.7µF | 1608 | 0.55max. | ±20% | | CGB3B1X5R1A475M055AC | CGB3B3X5R0J475M055AB | |
| | | | ±10% | | | | CGB3S1X5R0J106M050AC |
| 10µF | 1608 | 0.50max. | ±10% | | | | CGB3S1X5R0J106M050AC |
| | | 0.65max. | ±20% | | | | CGB3C1X5R0J106M065AC |

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 |
|-------|------|------------|------|----------------------|
| | | | | 额定电压 Edc: 4V |
| 470nF | 1005 | 0.22max. | ±20% | CGB2T1X5R0G474M022BC |
| | | 0.22max. | ±20% | CGB2T1X5R0G105M022BC |
| 1µF | 1005 | 0.33max. | ±10% | CGB2A3X5R0G105K033BB |
| | | | ±20% | CGB2A3X5R0G105M033BB |
| 10µF | 1608 | 0.50max. | ±20% | CGB3S3X5R0G106M050AB |

电容范围表

温度特性: X6S (-55 to +105°C、±22%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | | |
|-------|------|------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 额定电压 Edc: 16V | 额定电压 Edc: 10V | 额定电压 Edc: 6.3V | 额定电压 Edc: 4V |
| 100nF | 0603 | 0.22max. | ±20% | | | | CGB1T3X6S0G104M022BB |
| 220nF | 1005 | 0.22max. | ±20% | | | | CGB2T1X6S0G224M022BC |
| | | 0.22max. | ±10% | | | | CGB2T1X6S0G474M022BC |
| 470nF | 1005 | 0.33max. | ±10% | | CGB2A1X6S1A474K033BC | CGB2A3X6S0J474K033BB | CGB2A1X6S0G474K033BC |
| | | | ±20% | | CGB2A1X6S1A474M033BC | CGB2A3X6S0J474M033BB | CGB2A1X6S0G474M033BC |
| | | 0.22max. | ±20% | | | | CGB2T1X6S0G105M022BC |
| | | ±10% | | CGB2A1X6S1A105K033BC | CGB2A1X6S0J105K033BC | CGB2A1X6S0G105K033BC | |
| 1μF | 1005 | 0.33max. | ±20% | | CGB2A1X6S1A105M033BC | CGB2A1X6S0J105M033BC | CGB2A1X6S0G105M033BC |
| | | | ±10% | | CGB2A1X6S1A105M033BC | CGB2A1X6S0J105M033BC | CGB2A1X6S0G105M033BC |
| | | 0.55max. | ±10% | CGB3B1X6S1C105K055AC | CGB3B3X6S1A105K055AB | | |
| | | | ±20% | CGB3B1X6S1C105M055AC | CGB3B3X6S1A105M055AB | | |
| 2.2μF | 1608 | 0.55max. | ±10% | | CGB3B1X6S1A225K055AC | CGB3B3X6S0J225K055AB | CGB3B3X6S0G225K055AB |
| | | | ±20% | | CGB3B1X6S1A225M055AC | CGB3B3X6S0J225M055AB | CGB3B3X6S0G225M055AB |
| | | 0.55max. | ±10% | CGB4B1X6S1C225K055AC | CGB4B3X6S1A225K055AB | CGB4B3X6S0J225K055AB | |
| | | | ±20% | CGB4B1X6S1C225M055AC | CGB4B3X6S1A225M055AB | CGB4B3X6S0J225M055AB | |
| 4.7μF | 1608 | 0.55max. | ±10% | | | CGB3B1X6S0G475K055AC | |
| | | | ±20% | | | CGB3B1X6S0G475M055AC | |

电容范围表

温度特性: X7R (-55 to +125°C、±15%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | |
|-------|------|------------|------|----------------------|----------------------|
| | | | | 额定电压 Edc: 10V | 额定电压 Edc: 6.3V |
| 1μF | 1608 | 0.55max. | ±10% | CGB3B1X7R1A105K055AC | CGB3B3X7R0J105K055AB |
| | | | ±20% | CGB3B1X7R1A105M055AC | CGB3B3X7R0J105M055AB |
| 2.2μF | 2012 | 0.55max. | ±10% | CGB4B1X7R1A225K055AC | CGB4B3X7R0J225K055AB |
| | | | ±20% | CGB4B1X7R1A225M055AC | CGB4B3X7R0J225M055AB |

电容范围表

温度特性: X7S (-55 to +125°C、±22%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | |
|-------|------|------------|------|----------------------|----------------------|
| | | | | 额定电压 Edc: 6.3V | 额定电压 Edc: 4V |
| 470nF | 1005 | 0.33max. | ±10% | | CGB2A1X7S0G474K033BC |
| | | | ±20% | | CGB2A1X7S0G474M033BC |
| 1μF | 1005 | 0.33max. | ±10% | CGB2A1X7S0J105K033BC | CGB2A1X7S0G105K033BC |
| | | | ±20% | CGB2A1X7S0J105M033BC | CGB2A1X7S0G105M033BC |
| 2.2μF | 1608 | 0.55max. | ±10% | | CGB3B1X7S0G225K055AC |
| | | | ±20% | | CGB3B1X7S0G225M055AC |