



| Circuits | Dimensions (mm) | | | Circuits | Dimensions (mm) | | |
|---------------|-----------------|-------|-------|---------------|-----------------|-------|-------|
| | A | B | C | | A | B | C |
| HC-1.25-2PLT | 1.25 | 3.10 | 7.30 | HC-1.25-12PLT | 13.75 | 15.60 | 19.85 |
| HC-1.25-3PLT | 2.50 | 4.35 | 8.60 | HC-1.25-13PLT | 15.00 | 16.85 | 21.10 |
| HC-1.25-4PLT | 3.75 | 5.60 | 9.80 | HC-1.25-14PLT | 16.25 | 18.10 | 22.35 |
| HC-1.25-5PLT | 5.00 | 6.85 | 11.10 | HC-1.25-15PLT | 17.50 | 19.35 | 23.60 |
| HC-1.25-6PLT | 6.25 | 8.10 | 12.30 | HC-1.25-16PLT | 18.75 | 20.60 | 24.85 |
| HC-1.25-7PLT | 7.50 | 9.35 | 13.60 | HC-1.25-17PLT | 20.00 | 21.85 | 26.10 |
| HC-1.25-8PLT | 8.75 | 10.60 | 14.90 | HC-1.25-18PLT | 21.25 | 23.10 | 27.35 |
| HC-1.25-9PLT | 10.00 | 11.85 | 16.10 | HC-1.25-19PLT | 22.50 | 24.35 | 28.60 |
| HC-1.25-10PLT | 11.25 | 13.10 | 17.30 | HC-1.25-20PLT | 23.75 | 25.60 | 29.85 |
| HC-1.25-11PLT | 12.50 | 14.35 | 18.60 | | | | |

| NO | 物料名称 | 规格型号 | 数量(PCS) | 材质 | 镀涂 | 物料编码 |
|----|------|------|---------|----------|----|------|
| ① | 基座 | 1.25 | 1 | LCPE130i | 本色 | |
| ② | 焊片 | 1.25 | 2 | 黄铜 | 锡 | |
| ③ | 插针 | 1.25 | 2~20 | 黄铜 | 锡 | |
| ④ | 盖板 | 1.25 | 1 | LCPE130i | 本色 | |

1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 1.0A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 125V
 - 1.3 耐电压: 500V ACminute
 - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 500MΩ MIN
2. 工作温度: -25℃~+85℃

型号: 1.25立贴连接器

| 更改记录 | ECN NO | 标记 | 变更内容 | 签名 | 日期 | 未注公差 | 投影 | 重量 | g | 编制/日期 | 周少华 2019.06.06 |
|------|--------|----|------|----|----|----------------------------|---------------|---------|---|-------|----------------|
| | | | | | | X.X ±0.30 | 单位 mm | 版本 | A | 审核/日期 | 李永强 2019.06.06 |
| | | | | | | X.XX ±0.20 | 比例 1:1 | 共1页 第1页 | | 批准/日期 | 田泽民 2019.06.06 |
| | | | | | | X.XXX ±0.10 Angle ±3.0° | 深圳市华灿天禄电子有限公司 | | | | |